

Presentation switchers portfolio

プレゼンテーション スイッチング

シングル / デュアル スクリーン

マルチ / 大型 スクリーン


PDS-4K^{NEW}

Ex / S3-4K / E2

シグナル マネジメント

スケーリング / 変換

ImagePRO-4K



ビデオウォール



マルチディスプレイ



プロジェクター
ブレンド

最大 **1 x 4K** (10MP)
標準解像度のシングルコネクタ

最大 **2 x 4K**

-

オプションスロット x 1 付き **固定**のベースモデル

PDS オプションカード



I/O カード

最大 **4 x 4K** (40MP)*
カスタム 解像度

最大 **4 x 4K** または **16 x HD***

最大 **4 x 4K** または **16 x HD***
*システムを連携させて拡張することが可能

完全な**モジュール**式

Gen 1 I/O カード

Gen 2 I/O カード

拡張 Link カード



スイッチング
機能

プレゼンターが操作可能
基本的な PIP と エフェクト
(2x non-mixing または 1x mixing)
Athena™ スケーリング

オペレーターによる操作
高度な PIP と エフェクト
Athena™ スケーリング

最大 **2 x 4K** (20MP)
カスタム 解像度

最大 **2 x 4K**

-

完全な**モジュール**式

Gen 2 I/O カード

プレゼンターが操作可能
PIP と エフェクト **なし**
Athena™ スケーリング

Workplace visualization

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

何を実現したいですか？

<p>コラボレーション&シェア</p> 	<p>シンプルなレイアウトで通知</p> 	<p>スムーズでライブ感のある自由度の高いプレゼンテーションを実現</p> 
---	---	---

どのようなコンテンツを見せたいですか？

<p>Apple, Windows, 10, BYOD</p> <p>HDMI 1~2 入力</p>	<p>HDMI HDMI 12G SDI 12G SDI DISPLAYPORT DISPLAYPORT</p> <p>入力ソースを多数表示する柔軟性 外部メディアプレーヤーまたはオーディオプロセッサが必要</p>	
<p>クオリティは重要ではない</p>	<p>最大 4K コンテンツ 最先端のスケーリング</p>	<p>4K コンテンツ以上 最先端のスケーリング</p>

どのようなタイプの、どのくらいの数のディスプレイに対応する必要がありますか？

<p>ビデオウォール：最大 4K x 2 標準解像度</p>	<p>ビデオウォール：最大 4K x 1 標準解像度</p>	<p>ビデオウォール：最大 4K x 4 カスタム解像度</p>
<p>マルチディスプレイ： 最大 4K x 2</p>	<p>マルチディスプレイ：最大 4K x 2</p>	<p>マルチディスプレイ：最大 4K x 4 / HD x 16</p>

結 果

 <p>CSE-800</p>	 <p>PDS-4K^{NEW}</p>	 <p>Ex/S3-4K/E2</p>
---	--	---

